

FICHA TÉCNICA

Punta Montada para Fundición Tipo A-3 Artículo 5116

Dimensiones (pulg.) 1"X2 3/4"

Dimensiones (mm) 25 X 69.8

Tipo de grano: Oxido de Aluminio
Gris, Blanco y Rosa

Graduación: APAA30-R-40W

Max. rpm: 16,100

Línea: "A" Para Fundición



1.- USO

Para operaciones de desbaste y rebabeo en piezas de fundición de hierro gris.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.


NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.



TIPO A-3

D= 25 mm

T= 69.8 mm

S= 6.4 mm



NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 140 unidades.

