

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

4044

Descripción del Producto

Ruedas Resinoides Tipo 11 con Buje Roscado

Dimensiones (pulg.) 5"X2"X5/8"/11H


Dimensiones (mm) 125X50X15.9/11H

Tipo de grano: Carburo de Silicio

Graduación: C16-T5-B5W

Max. rpm: 7,258

Línea: Desbaste y Pulido de Pisos



1.- USO

Para operaciones de desbaste y pulido de pisos con máquinas portátiles.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeriladora Angular Portátil.

3.- SEGURIDAD


PERMITA que la rueda gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1



TIPO 11

D= 125 mm

T= 50 mm

S= 15.9/11H mm



4.- MANEJO

INSPECCIONE la rueda antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de la rueda que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 12 unidades.

