

## FICHA TÉCNICA

### ARTÍCULO

# 6056

#### Descripción del Producto

Rueda Tipo 1 de Cubitrón

Dimensiones (pulg.) 7"X1/2"X1 1/4"


Dimensiones (mm) 177X12X31.7

Tipo de grano: Cubitrón

Graduación: SC60-L8-V353

Max. Rpm: 3,545

Línea: Afilado de Herramientas de Acero Rápido



#### 1.- USO

Para afilado de herramientas de corte, brocas, machuelos, buriles, etc.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Afiladora Universal

#### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la rueda gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada en la etiqueta de la rueda.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre guarda protectora, cubriendo por lo menos la mitad de la rueda.

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la rueda antes de montarla por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de una rueda que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6.- UNIDAD DE EMPAQUE

12 Piezas por caja

