

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

742775

Descripción del Producto

Circular de Alambre Ondulado

Dimensiones (pulg.): 8"X1 3/8" Multieje


Dimensiones (mm): 200X34.9 Multieje

Calibre del Alambre: 0.015"

Material: Acero al carbon

Max. rpm: 4,500

Línea: Cepillos de Alambre



1.- USO

Para remoción de Oxidos e Impurezas en Acero al Carbón

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril de banco.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que el cepillo gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

NUNCA exceda la velocidad marcada en la etiqueta del cepillo.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1



4.- MANEJO

INSPECCIONE el cepillo antes de montarlo por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del cepillo que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Los cepillos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los cepillos a solventes o agua.

No exponga los cepillos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 1 unidad



www.cinasa.com.mx