

## FICHA TÉCNICA

### ARTÍCULO 742684

#### Descripción del Producto

Circular de Alambre Ondulado  
con Vastago

**Dimensiones (pulg.):** 4"X1/4"


**Dimensiones (mm):** 100X6

**Calibre de Alambre:** 0.012"

**Material:** Acero latonado

**Max. rpm:** 20,000

**Línea:** Cepillos de Alambre



#### 1.- USO

Para remoción de Oxidos e Impurezas en Acero al Carbón, uniones de soldadura y hule.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Taladro.

#### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que el cepillo gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada en la etiqueta del cepillo.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** el cepillo antes de montarlo por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso del cepillo que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Los cepillos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 1 unidad

