

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO 742486

Descripción del Producto

Circular de Alambre Trenzado

Dimensiones (pulg.): 4"X1/2"X5/8"


Dimensiones (mm): 100X12.7X15.9

Calibre de Alambre: 0.020"

Material: Acero al carbon

Max. rpm: 15,000

Línea: Cepillos de Alambre



1.- USO

Para remoción de Oxidos e Impurezas en Acero al Carbón

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mini esmeriladora angular, esmeriladora angular.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que el cepillo gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

NUNCA exceda la velocidad marcada en la etiqueta del cepillo.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE el cepillo antes de montarlo por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del cepillo que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Los cepillos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 1 unidad

