



## FICHA TÉCNICA

### ARTÍCULO 3681

#### Descripción del Producto

Cono Resinoide Tipo 18

Dimensiones (pulg.) 1¼"X2½"X3/8"/24H

Dimensiones (mm) 32X65X9.5/24 H

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: A163-T5-B5W

Max. rpm: 29,000

Línea: Alto Rendimiento



#### 1.- USO

Para operaciones de desbaste de acero, hierro y soldadura.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril Recto.

#### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que el cono gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** el cono antes de ser usado; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso del cono que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Los conos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los conos a solventes o agua.

No exponga los conos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 100 unidades.

