

TIPO 16

D= 45 mm
T= 75 mm
H= 15.9/11H

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO 3699

Descripción del Producto

Cono Resinoide Tipo 16

Dimensiones (pulg.) 1 3/4"X3"X5/8"/11H


Dimensiones (mm) 45X75X15.9/11H

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: A203-T5-B5W

Max. rpm: 20,700

Línea: Alto Rendimiento



1.- USO

Para operaciones de desbaste de acero, hierro y soldadura.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril Recto.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que el cono gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE el cono antes de ser usado; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del cono que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Los conos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los conos a solventes o agua.

No exponga los conos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 98 unidades.

