

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO
736330

Descripción del Producto

Disco Diamante Segmentado

Dimensiones (pulg.): 9"X.095"X7/8"


Dimensiones (mm): 225X2.4X22.2

Altura de Segmento: 7 mm

Máx rpm: 6,700

Línea: Cinasa

No. de segmentos:



CORTE SECO

1.- USO

Corte todo tipo de materiales de la industria de la construcción

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeriladora angular portátil.

3.- SEGURIDAD

Monte el disco en la esmeriladora angular respetando siempre el sentido del giro, indicado con una flecha en la cara del disco.

PERMITA que el disco gire en vacío un minuto a la velocidad máxima de operación antes de iniciar el corte, esto nos permite ver si el disco esta dañado.

UTILICE la presión necesaria sin exceso al realizar el corte, ya que esto daña los diamantes.

NUNCA exceda la velocidad marcada en la etiqueta del disco.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

NUNCA use el disco para operaciones de desbaste.

NUNCA haga cortes curvos.

4.- MANEJO

INSPECCIONE siempre el disco antes de montarlo, por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO USE el disco si presenta desprendimiento del segmento de diamante o fractura del cuerpo metálico.

5.- ALMACENAMIENTO

Almacenar el disco en condiciones libres de humedad o polvo, siempre en su empaque original, no debe exponerse por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. - UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 5 unidades

