

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

5033

Descripción del Producto

Disco Tipo 27 para Desbaste de Fundición

Dimensiones (pulg.) 9"X1/4"X7/8"


Dimensiones (mm) 225X6X22.2

Tipo de grano: Mezcla de Oxido de Aluminio Regular con Carburo de Silicio Negro

Graduación: CA24-R-BF20

Max. rpm: 6,700

Línea: Desbaste de Fundición



1.- USO

Para operaciones de desbaste de fundición.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeriladora Angular.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que el disco gire a la velocidad máxima de operación.


NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

Discos Tipo 27



Disco de Desbaste

D= 225 mm

T= 6 mm

H= 22.2 mm



4.- MANEJO

INSPECCION el disco antes de ser usado; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del disco que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Los discos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 25 unidades.

