

# FICHA TÉCNICA

## ARTÍCULO

# 5280

### Descripción del Producto

Disco Tipo 27 para Desbaste de Piedra o Concreto

**Dimensiones (pulg.)** 9"X1/4"X7/8"


**Dimensiones (mm)** 225X6.7X22.2

**Tipo de grano:** Carburo de Silicio

**Graduación:** WC24-V5-BFW

**Max. rpm:** 6,700

**Línea:** Desbaste de Piedra o Concreto



### 1.- USO

Para operaciones de desbaste de piedra ó concreto.

### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeriladora Angular.

### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que el disco gire a la velocidad máxima de operación.


**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

### Discos Tipo 27



### Disco de Desbaste

D= 225 mm

T= 6.7 mm

H= 22.2 mm



### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** el disco antes de ser usado; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso del disco que se haya caído o golpeado.

### 5.- ALMACENAMIENTO

Los discos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 25 unidades.

