

## FICHA TÉCNICA

# ARTÍCULO

## 5306

## Descripción del Producto

Disco de Corte para Ladrillo, Piedra y Concreto

Dimensiones (pulg.) 3"X1/16"X½"

Dimensiones (mm) 76.2X1.6X12.7

Tipo de grano: Carburo de Silicio

Graduación: WC60-V5-BFIW

Max. rpm: 20,372

Línea: Alto Rendimiento





## 1.- USO

Para operaciones de corte de ladrillo piedra y concreto.

## 2.- MAQUINA UTILIZADA

Moto Tool y Taladro.

### 3.- SEGURIDAD


**PERMITA** que el disco gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1



D= 76.2 mm T= 1.6 mm H= 12.7 mm



### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** el disco antes de ser usado; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del disco que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Los discos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 200 unidades.



www.cinasa.com.mx