



FICHA TÉCNICA

Punta Montada Vitrificada W-236 Artículo 1826

Dimensiones (pulg.) 1½"X½"

Dimensiones (mm) 38 x 12.7

Tipo de grano: Alo Rosa

Graduación: PA60 - R - V40W

Max. rpm: 25,470

Línea: "W" Vitrificada, fabricada en Oxido de Aluminio Rosa



1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado o pulido en lugares o espacios de difícil acceso.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 200 unidades.

