



FICHA TÉCNICA

Punta Montada Para Acero Inoxidable Liga de Resina A-11 Artículo 4531

Dimensiones (pulg.) 7/8"X1 3/4"

Dimensiones (mm) 22 x 44.4

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: A24-T-B5W

Max. rpm: 19,860

Línea: "A" Para Acero Inoxidable Liga
de Resina



1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo y acabado en Acero Inoxidable.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 240 unidades.

