

TIPO 01

D= 300 mm

T= 50 mm

H= 38.1 mm


FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

4440

Descripción del Producto

Rueda de Esmeril Tipo 01 con Liga de Resina

Dimensiones (pulg.) 12"X2"X1 ½"**Dimensiones (mm)** 300X50X38.1**Tipo de grano:** Oxido de Aluminio**Graduación:** A163-S5-B5W**Max. rpm:** 3,022**Línea:** Alto Rendimiento

1.- USO

Para operaciones de desbaste de todo tipo de aceros.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril de pedestal.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la rueda gire a la velocidad máxima de operación.**NUNCA** exceda la velocidad marcada.**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCION la rueda antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.**NO HAGA** uso de la rueda que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 3 unidades.

