

TIPO 01

D= 350 mm

T= 50 mm

H= 38.1 mm

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

4457

Descripción del Producto

Rueda de Esmeril Tipo 01 con Liga de Resina

Dimensiones (pulg.) 14"X2"X 1 ½"


Dimensiones (mm) 350X50X38.1

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: A163-S5-B5W

Max. rpm: 2,590

Línea: Alto Rendimiento



1.- USO

Para operaciones de desbaste de todo tipo de aceros.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril de pedestal.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la rueda gire a la velocidad máxima de operación.**NUNCA** exceda la velocidad marcada.**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE la rueda antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.**NO HAGA** uso de la rueda que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 2 unidades.

