

## FICHA TÉCNICA

### ARTÍCULO

# 4465

#### Descripción del Producto

Rueda de Esmeril Tipo 01 con Liga de Resina

**Dimensiones (pulg.)** 10"X1"X1 ½"


**Dimensiones (mm)** 250X25X38.1

**Tipo de grano:** Oxido de Aluminio

**Graduación:** A20-R5-B5W

**Max. rpm:** 3,626

**Línea:** Alto Rendimiento



#### 1.- USO

Para operaciones de desbaste de todo tipo de aceros.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril de pedestal.

#### 3.- SEGURIDAD


**PERMITA** que la rueda gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1



TIPO 01

D= 250 mm

T= 25 mm

H= 38.1 mm



#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la rueda antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de la rueda que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 5 unidades.

