

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

4499

Descripción del Producto

Rueda de Esmeril Tipo 01 con Liga de Resina

Dimensiones (pulg.) 10"X1"X1 1/2"

Dimensiones (mm) 250X25X38.1

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: A163-S5-B5W

Max. rpm: 3,626

Línea: Alto Rendimiento



1.- USO

Para operaciones de desbaste de todo tipo de aceros.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeril de pedestal.

3.- SEGURIDAD


PERMITA que la rueda gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1



TIPO 01

D= 250 mm

T= 25 mm

H= 38.1 mm



4.- MANEJO

INSPECCIONE la rueda antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de la rueda que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 5 unidades.



www.cinasa.com.mx

