

# FICHA TÉCNICA

## ARTÍCULO

# 3897

### Descripción del Producto

Ruedas Resinoides Tipo 11 con Buje Roscado

**Dimensiones (pulg.)** 5"X2"XM14.0/2


**Dimensiones (mm)** 125X50X14.0/2

**Tipo de grano:** Carburo de Silicio

**Graduación:** C80-S5-BW

**Max. rpm:** 7,258

**Línea:** Desbaste y Pulido de Pisos



#### 1.- USO

Para operaciones de desbaste y pulido de pisos con máquinas portátiles.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Esmeriladora Angular Portátil.

#### 3.- SEGURIDAD


**PERMITA** que la rueda gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1



TIPO 11

D= 125 mm

T= 50 mm

S= 14.0/2



#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la rueda antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de la rueda que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Las ruedas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las ruedas a solventes o agua.

No exponga las ruedas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 12 unidades.

