



D= 19 mm  
T= 63.5 mm  
S= 6.4 mm

## FICHA TÉCNICA

# Punta Montada Vitrificada A-1 Artículo 1248

Dimensiones (pulg.) 3/4"X2 1/2"

Dimensiones (mm) 19 x 63.5

Tipo de grano: Aló Rosa

Graduación: PA60-R-V40W

Max. rpm: 19,800

Línea: "A" Vitrificada, fabricada en Óxido de Aluminio Rosa



### 1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado en materiales ferrosos.

### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

### 5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 240 unidades.

