



D= 25 mm
T= 69.8 mm
S= 6.4 mm

FICHA TÉCNICA

Punta Montada Vitrificada A-3 Artículo 1255

Dimensiones (pulg.) 1"X2 3/4"

Dimensiones (mm) 25 x 69.8

Tipo de grano: Oxido de Aluminio

Graduación: PA60 - R - V40W

Max. rpm: 16,100

Línea: "A" Vitrificada, fabricada en Óxido de Aluminio Rosa



1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado en materiales ferrosos.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 140 unidades.

