

**TIPO A-13****D= 29 mm**
T= 28.6 mm
S= 6.4 mm

FICHA TÉCNICA

Punta Montada Vitrificada A-13 Artículo 1305

Dimensiones (pulg.) 1 1/8"X1 1/8"**Dimensiones (mm)** 29 x 28.6**Tipo de grano:** Alo Rosa**Graduación:** PA60 - R - V40W**Max. rpm:** 33,950**Línea:** "A" Vitrificada, fabricada en Oxido de Aluminio Rosa

1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado o pulido en lugares o espacios de difícil acceso.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONA la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 320 unidades.

