

**TIPO A-36****D= 41 mm**  
**T= 9.5 mm**  
**S= 6.4 mm**

## FICHA TÉCNICA

# Punta Montada Vitrificada A-36 Artículo 1412

**Dimensiones (pulg.)** 1 5/8"X3/8"**Dimensiones (mm)** 41 x 9.5**Tipo de grano:** Alo Rosa**Graduación:** PA60 - R - V40W**Max. rpm:** 23,520**Línea:** "A" Vitrificada, fabricada en Oxido de Aluminio Rosa

### 1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado o pulido en lugares o espacios de difícil acceso.

### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

### 4.- MANEJO

**INSPECCIONA** la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

### 5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 320 unidades.

