

**TIPO B-52****D= 10 mm****T= 19.1 mm****S= 3.2 mm**

## FICHA TÉCNICA

# Punta Montada Vitrificada B-52 Artículo 1487

**Dimensiones (pulg.)** 13/32"X3/4"**Dimensiones (mm)** 10 X 19.1**Tipo de grano:** Alo Rosa**Graduación:** PA80 - R - V40W**Max. rpm:** 45,370**Línea:** "B" Vitrificada, fabricada en Oxido de Aluminio Rosa

### 1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado o pulido en lugares o espacios de difícil acceso.

### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

### 5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 250 unidades.

