



FICHA TÉCNICA

Punta Montada Vitrificada B-123 Artículo 1636

Dimensiones (pulg.) 3/16" (R)

Dimensiones (mm) 4.8 (R)

Tipo de grano: Alo Rosa

Graduación: PA80 - R -

V40W Max. rpm: 45,370

Línea: "B" Vitrificada, fabricada en
Oxido de Aluminio Rosa



1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado o pulido en lugares o espacios de difícil acceso.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

NUNCA exceda la velocidad marcada.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONA la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 250 unidades.

