



TIPO A-5

D= 19 mm

T= 28.6 mm

S= 6.4 mm

## FICHA TÉCNICA

# Punta Montada Vitrificada A-5 Artículo 1271

Dimensiones (pulg.) 3/4"X1 1/8"

Dimensiones (mm) 19 x 28.6

Tipo de grano: Alo Rosa

Graduación: PA60 - R - V40W

Max. rpm: 45,000

Línea: "A" Vitrificada, fabricada en  
Oxido de Aluminio Rosa

### 1.- USO

Para operaciones de desbaste, rebabeo, acabado o pulido en lugares o espacios de difícil acceso.

### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mototool.

### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que la punta montada gire a la velocidad máxima de operación.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** la punta montada antes de ser usada; por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso de una punta montada que se haya caído o golpeado.

### 5.- ALMACENAMIENTO

Las puntas montadas deben ser almacenadas sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga las puntas montadas a solventes o agua.

No exponga las puntas montadas a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

### 6.- UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 320 unidades.

