



FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO
9472

Descripción del Producto

Rueda flap con Vástago

Dimensiones (pulg.) 1" x 1" x ¼"

Dimensiones (mm) 25.4x25.4x6.4 mm


Tipo de grano: Óxido de Aluminio

Grado: 220

Dorso: Tela Algodón

Línea: X-89

RPM Máx.: 30,000



FLAP CON VÁSTAGO

D = 25.4 mm

T = 25.4 mm

H = 6.4 mm



1.- APLICACIÓN

Para usos en limpieza y acabados finos de pequeñas superficies y áreas de difícil acceso, tanto en aceros al carbón, metales no ferrosos, madera y plástico.

2.- USO

Mototool



3.- SEGURIDAD

COLOQUE la rueda y déjela girar antes de operar por un lapso de un minuto para detectar falla o defecto posible.

OBSERVE el empaque y detecte posibles daños

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla para evitar inhalación de polvos).

NO EXCEDA la velocidad marcada

EVITE usar ruedas flap con lamelas desprendidas o en mal estado.

4.- ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 18 y 22° C.

No exponga directamente al sol por periodos prolongados.

Evite humedad alta ya que la lija sufre efecto de absorción hacia el lado del grano.

En humedad baja; los respaldos pierden humedad, volviendo quebradiza la lija.

5.- UNIDADES DE EMPAQUE

Master: 600 Piezas

Inner: 12 Piezas



www.cinasa.com.mx