

## FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO  
9480

### Descripción del Producto

Rueda flap con Vástago

Dimensiones (pulg.) 2" x 1" x 1/4"

Dimensiones (mm) 50.8x25.4x6.4 mm


Tipo de grano: Óxido de Aluminio

Grado: 40

Dorso: Tela Algodón

Línea: X-89

RPM Máx.: 25,000



### FLAP CON VÁSTAGO

D = 50.8 mm

T = 25.4 mm

H = 6.4 mm



### 1.- APLICACIÓN

Para usos en limpieza y acabados finos de pequeñas superficies y áreas de difícil acceso, tanto en aceros al carbón, metales no ferrosos, madera y plástico.

### 2.- USO

Mototool



### 3.- SEGURIDAD

**COLOQUE** la rueda y déjela girar antes de operar por un lapso de un minuto para detectar falla o defecto posible.

**OBSERVE** el empaque y detecte posibles daños

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla para evitar inhalación de polvos).

**NO EXCEDA** la velocidad marcada

**EVITE** usar ruedas flap con lamelas desprendidas o en mal estado.

### 4.- ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 18 y 22° C.

No exponga directamente al sol por periodos prolongados.

Evite humedad alta ya que la lija sufre efecto de absorción hacia el lado del grano.

En humedad baja; los respaldos pierden humedad, volviendo quebradiza la lija.

### 5.- UNIDADES DE EMPAQUE

Master: 300 Piezas

Inner: 12 Piezas

