



FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

9712

Descripción del Producto

Disco de Lija con respaldo de fibra vulcanizada

Dimensiones (pulg.) 4 1/2" x 7/8"


Dimensiones (mm) 114 x 22 mm

Tipo de grano: Óxido de Aluminio

Grado: 36

Dorso: Fibra vulcanizada

Línea: G-89



DISCO

D = 114 mm

E = 22 mm



1.- APLICACIÓN

Para usos en operaciones de desbaste y limpieza en aceros al carbón, hierro gris; así como eliminación de óxidos en metales. Con barrenado al centro.

2.- Recomendación

Use granos gruesos (24-36-50) para procesos de desbaste y medianos (60 y80) para acabados.

3.- USO

Lijadora Roto-orbital



4.- SEGURIDAD

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla para evitar inhalación de polvos).

NO EXCEDA la velocidad marcada

EVITE usar discos con fisuras o en mal estado

4.- ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 18 y 22° C.

No exponga directamente al sol por periodos prolongados.

Evite humedad alta ya que la lija sufre efecto de absorción hacia el lado del grano.

En humedad baja; los respaldos pierden humedad, volviendo quebradiza la lija.

5.- UNIDADES DE EMPAQUE

Master: 200 Piezas

Inner: 25 Piezas



www.cinasa.com.mx