



## FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

# 9803

### Descripción del Producto

Disco de Lija con respaldo de fibra vulcanizada

Dimensiones (pulg.) 7" x 7/8"


Dimensiones (mm) 178 x 22 mm

Tipo de grano: Óxido de Aluminio

Grado: 60

Dorso: Fibra vulcanizada

Línea: G-89



### DISCO

D = 178 mm

E = 22 mm



### 1.- APLICACIÓN

Para usos en operaciones de desbaste y limpieza en aceros al carbón, hierro gris; así como eliminación de óxidos en metales. Con barrenado al centro.

### 2.- Recomendación

Use granos gruesos (24-36-50) para procesos de desbaste y medianos (60 y80) para acabados.

### 3.- USO

Lijadora Roto-orbital



### 4.- SEGURIDAD

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla para evitar inhalación de polvos).

**NO EXCEDA** la velocidad marcada

**EVITE** usar discos con fisuras o en mal estado

### 4.- ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 18 y 22° C.

No exponga directamente al sol por periodos prolongados.

Evite humedad alta ya que la lija sufre efecto de absorción hacia el lado del grano.

En humedad baja; los respaldos pierden humedad, volviendo quebradiza la lija.

### 5.- UNIDADES DE EMPAQUE

Master: 400 Piezas

Inner: 25 Piezas



[www.cinasa.com.mx](http://www.cinasa.com.mx)