



FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

9928

Descripción del Producto

Disco de Lija con respaldo de fibra vulcanizada

Dimensiones (pulg.) 7" x 7/8"

Dimensiones (mm) 178 x 22 mm


Tipo de grano: Zirconio

Grado: 60

Dorso: Fibra vulcanizada

Línea: G-22

RPM Máx.: 8,600



DISCO

D = 178 mm

H = 22 mm



1.- APLICACIÓN


Para usos en operaciones de desbaste pesado e intermedio en aceros inoxidables y aceros endurecidos, disipa el calor evitando quemaduras en piezas a trabajar, es un disco de alto rendimiento. Con barreno al centro.

2.- Recomendación

Use granos gruesos (24-36-50) para procesos de desbaste y medianos (60 y80) para acabados.

3.- USO

Esmeriladora Angular (0°- 30°)



4.- SEGURIDAD

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla para evitar inhalación de polvos).

NO EXCEDA la velocidad marcada

EVITE usar discos con fisuras o en mal estado

4.- ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 18 y 22° C.

No exponga directamente al sol por periodos prolongados.

Evite humedad alta ya que la lija sufre efecto de absorción hacia el lado del grano.

5.- UNIDADES DE EMPAQUE

Master: 400 Piezas

Inner: 25 Piezas



www.cinasa.com.mx