

**TIPO 29**  
**D=115 mm**  
**H=22.2 mm**

## FICHA TÉCNICA

### ARTÍCULO 8227

#### Descripción del Producto

Disco de Lija Laminado

**Dimensiones (pulg.): 4.5"X7/8"**


**Dimensiones (mm): 115X22.2**

**Tipo de grano: Oxido de Zirconio**

**Tamaño de Grano: 40**

**Max. rpm: 13,500**

**Línea: Discos Laminados**



#### 1.- USO

Desbaste y acondicionamiento de acero.

#### 2.- MAQUINA UTILIZADA

Mini esmeriladora angular portátil.

#### 3.- SEGURIDAD

**PERMITA** que el disco gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

**NUNCA** exceda la velocidad marcada en la etiqueta del disco.

**USE** equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

**USE** siempre guarda protectora, cubriendo por lo menos la mitad del disco.

**USE** siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

**USESE** de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

#### 4.- MANEJO

**INSPECCIONE** el disco antes de montarlo por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

**NO HAGA** uso del disco que se haya caído o golpeado.

#### 5.- ALMACENAMIENTO

Los discos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

#### 6. - UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 10 unidades

