



TIPO 29
D=115 mm
H=22.2 mm

FICHA TÉCNICA

ARTÍCULO

8250

Descripción del Producto

Disco de Lija Laminado

Dimensiones (pulg.): 4.5"X7/8"

Dimensiones (mm): 115X22.2

Tipo de grano: Oxido de Zirconio

Tamaño de Grano: 120

Max. rpm: 13,500

Línea: Discos Laminados



1.- USO

Desbaste y acondicionamiento de acero.

2.- MAQUINA UTILIZADA

Mini esmeriladora angular portátil.

3.- SEGURIDAD

PERMITA que el disco gire a la velocidad máxima de operación, un minuto antes de esmerilar.

NUNCA exceda la velocidad marcada en la etiqueta del disco.

USE equipo de seguridad, (guantes, lentes de seguridad, tapones auditivos, mascarilla).

USE siempre guarda protectora, cubriendo por lo menos la mitad del disco.

USE siempre las etiquetas proporcionadas por el fabricante.

USESE de acuerdo a norma de seguridad ANSI B7.1

4.- MANEJO

INSPECCIONE el disco antes de montarlo por posibles daños en tránsito o almacenamiento.

NO HAGA uso del disco que se haya caído o golpeado.

5.- ALMACENAMIENTO

Los discos deben ser almacenados sobre una superficie horizontal y perfectamente plana.

No exponga los discos a solventes o agua.

No exponga los discos a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Para una mayor información consulte la norma ANSI B7.1

6. - UNIDADES DE EMPAQUE

Piezas por caja: 10 unidades

